

Tehniskie dati

Selectiva 2 kW

Tīkla spriegums ¹⁾	~ 230 V, ±15 %
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrotīkla drošinātājs	maks. 16 A
Elektrotīkla kabeļa minimālais šķērsgriezums	1,5 mm ²
Aizsardzības klase	I (ar drošinātāju)
Maks. pieļaujamā tīkla pilnā pretestība $Z_{\text{maks.}}$ pie PCC ²⁾	nav
Standby (gaidstāves) režīms	5 W
EMS emisiju klase	B
Izmēri g x p x a	341 x 110 x 198 mm
Piesārņojuma līmenis	3
Aizsardzības klase ³⁾	IP 21
Paaugstinātā sprieguma kategorija	III
Darba temperatūra ⁴⁾	no -20 °C līdz +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	no -25 °C līdz +80 °C
Relatīvais gaisa mitrums	maks. 85 %
Maksimālais augstums virs jūras līmeņa	2000 m (6561 pēda)
Atbilstības zīme	saskaņā ar datu plāksnīti
Produkta standarts	EN 62477-1

- 1) Iekārtu ir atļauts lietot uz zvaigznes slēguma nullpunktā zemējuma tīkliem.
- 2) Punkts, kurā notiek krustošanās ar centralizēto tīklu, kura parametri ir 230/400 V un 50 Hz.
- 3) Paredzēts izmantošanai tikai telpās. Nepakļaujiet lietus vai sniega iedarbībai.
- 4) Ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta, jauda var samazināties (jaudas samazināšanās).

Iekārtas specifiskie dati	Maks. maiņstrāva	Maks. maiņstrāvas jauda	Nominālais spriegums	Maks. lādēšanas strāva	Svars ⁵⁾
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg

- 5) Ar standarta elektriskajiem un uzlādes vadiem

Selectiva 3 kW

Tīkla spriegums ¹⁾	~ 230 V, ±15 %
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrotīkla drošinātājs	maks. 16 A
Elektrotīkla kabeļa minimālais šķērsgriezums	1,5 mm ²
Aizsardzības klase	I (ar drošinātāju)
Maks. pieļaujamā tīkla pilnā pretestība $Z_{\text{maks.}}$ pie PCC ²⁾	nav
Standby (gaidstāves) režīms	5 W
EMS emisiju klase	A
Izmēri g x p x a	417 x 110 x 198 mm (16,42 x 4,33 x 7,8 collas)
Piesārņojuma līmenis	3
Aizsardzības klase ³⁾	IP 21
Paaugstinātā sprieguma kategorija	III
Darba temperatūra ⁴⁾	no -20 °C līdz +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	no -25 °C līdz +80 °C
Relatīvais gaisa mitrums	maks. 85 %
Maksimālais augstums virs jūras līmeņa	2000 m (6561 pēda)
Atbilstības zīme	saskaņā ar datu plāksnīti
Produkta standarts	EN 62477-1

- 1) Iekārtu ir atļauts lietot uz zvaigznes slēguma nullpunktā zemējuma tīkliem.
- 2) Punkts, kurā notiek krustošanās ar centralizēto tīklu, kura parametri ir 230/400 V un 50 Hz.
- 3) Paredzēts izmantošanai tikai telpās. Nepakļaujiet lietus vai sniega iedarbībai.
- 4) Ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta, jauda var samazināties (jaudas samazināšanās).

Iekārtas specifiskie dati	Maks. maiņstrāva	Maks. maiņstrāvas jauda	Nominālais spriegums	Maks. lādēšanas strāva	Svars ⁵⁾
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8,2 kg
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8,2 kg
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8,7 kg
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7,4 kg
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7,4 kg

- 5) Ar standarta elektriskajiem un uzlādes vadiem