

# Technische gegevens

## Selectiva 2 kW

Netspanning <sup>1)</sup>	~ 230 V, ±15%
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Netbeveiliging	max. 16 A
Minimale doorsnede van netvoedingskabel	1,5 mm <sup>2</sup> (0,002325 in <sup>2</sup> )
Beveiligingsklasse	I (met randaarde)
Max. toelaatbare netimpedantie $Z_{\max}$ bij PCC <sup>2)</sup>	geen
Stand-by verbruik	5 W
EMV-emissieklasse	B
Afmetingen l x b x h	341 x 110 x 198 mm (13,43 in. x 4,33 x 7,8 in.)
Vervuilingklasse	3
Beschermingsklasse <sup>3)</sup>	IP21
Overspanningscategorie	III
Bedrijfstemperatuur <sup>4)</sup>	-20 °C tot +40 °C (-4 °F tot +104 °F)
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +80 °C (-13 °F tot +176 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%
Maximale hoogte boven de zeespiegel	2000 m (6561 ft.)
Goedkeuringsmerk	volgens kenplaatje
Productnorm	EN62477-1

- 1) Het is toegestaan om het apparaat in op een sterpunt gearde netwerken te gebruiken.
- 2) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
- 3) Uitsluitend geschikt voor binnengebruik. Mag niet aan regen of sneeuw worden blootgesteld
- 4) Bij hogere omgevingstemperaturen kan er vermogensvermindering optreden (de-rating)

Apparaatspecificatie-gegevens	Max. AC-stroom	Max. AC-vermogen	Nominale spanning	Max. laadstroom	Gewicht <sup>5)</sup>
Selectiva 2040 2kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12,79 lb.)
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13,45 lb.)
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13,45 lb.)
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13,45 lb.)
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12,79 lb.)
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12,79 lb.)

- 5) Met standaardnetvoedings- en -laadkabel

## Selectiva 3 kW

Netspanning <sup>1)</sup>	~ 230 V, $\pm 15\%$
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Netbeveiliging	max. 16 A
Minimale doorsnede van netvoedingskabel	1,5 mm <sup>2</sup> (0,002325 in <sup>2</sup> )
Beveiligingsklasse	I (met randaarde)
Max. toelaatbare netimpedantie $Z_{\max}$ bij PCC <sup>2)</sup>	geen
Stand-by verbruik	5 W
EMV-emissieklasse	A
Afmetingen l x b x h	417 x 110 x 198 mm (16,42 in. x 4,33 x 7,8 in.)
Vervuilingklasse	3
Beschermingsklasse <sup>3)</sup>	IP21
Overspanningscategorie	III
Bedrijfstemperatuur <sup>4)</sup>	-20 °C tot +40 °C (-4 °F tot +104 °F)
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +80 °C (-13 °F tot +176 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%
Maximale hoogte boven de zeespiegel	2000 m (6561 ft.)
Goedkeuringsmerk	volgens kenplaatje
Productnorm	EN62477-1

- 1) Het is toegestaan om het apparaat in op een sterpunt geaarde netwerken te gebruiken.
- 2) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
- 3) Uitsluitend geschikt voor binnengebruik. Mag niet aan regen of sneeuw worden blootgesteld
- 4) Bij hogere omgevingstemperaturen kan er vermogensvermindering optreden (de-rating)

Apparaatspecificatie gegevens	Max. AC-stroom	Max. AC-vermogen	Nominale spanning	Max. laadstroom	Gewicht <sup>5)</sup>
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8,2 kg (18,08 lb.)
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8,2 kg (18,08 lb.)
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8,7 kg (19,18 lb.)
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7,4 kg (16,31 lb.)
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7,4 kg (16,31 lb.)

- 5) Met standaardnetvoedings- en -laadkabel