

Tehnični podatki

Selectiva 2 kW

Omrežna napetost ¹⁾	~ 230 V, ± 15 %
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Omrežna zaščita	maks. 16 A
Minimalni prečni prerez dovodne omrežne napeljave	1,5 mm ²
Zaščitni razred	I (z ozemljitvenim vodnikom)
Maks. dovoljena omrežna impedanca Z _{max} na PCC ²⁾	brez
Poraba v stanju pripravljenosti	5 W
Emisijski razred elektromagnetne združljivosti	B
Dimenzije d x š x v	341 x 110 x 198 mm
Stopnja onesnaževanja	3
Stopnja zaščite ³⁾	IP21
Kategorija prenapetosti	III
Delovna temperatura ⁴⁾	od -20 °C do +40 °C
Temperatura skladiščenja	od -25 °C do +80 °C
Relativna zračna vlaga	največ 85 %
Maksimalna nadmorska višina	2000 m
Testna oznaka	v skladu s tipsko tablico
Standard produkta	EN62477-1

- 1) Dovoljena je uporaba naprave na omrežjih, ozemljenih z zvezdiščem.
- 2) Vmesnik do javnega električnega omrežja z 230/400 V in 50 Hz
- 3) Samo za uporabo v notranjih prostorih, naprava ne sme biti izpostavljena dežju ali snegu
- 4) Pri visokih temperaturah okolice lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti (derating)

Podatki, specifični za napravo	Maks. iz-menični tok	Maks. iz-menična zmogljivost	Nazivna napetost	Maks. pol-nilni tok	Teža ⁵⁾
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg

- 5) S standardnim omrežnim in polnilnim kablom

Selectiva 3 kW

Omrežna napetost ¹⁾	~ 230 V, ± 15 %
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Omrežna zaščita	maks. 16 A
Minimalni prečni prerez dovodne omrežne napeljave	1,5 mm ²
Zaščitni razred	I (z ozemljitvenim vodnikom)
Maks. dovoljena omrežna impedanca Z_{max} na PCC ²⁾	brez
Poraba v stanju pripravljenosti	5 W
Emisijski razred elektromagnetne združljivosti	A
Dimenzije d x š x v	417 x 110 x 198 mm
Stopnja onesnaževanja	3
Stopnja zaščite ³⁾	IP21
Kategorija prenapetosti	III
Delovna temperatura ⁴⁾	od -20 °C do +40 °C
Temperatura skladiščenja	od -25 °C do +80 °C
Relativna zračna vlaga	največ 85 %
Maksimalna nadmorska višina	2000 m
Testna oznaka	v skladu s tipsko tablico
Standard produkta	EN62477-1

1) Dovoljena je uporaba naprave na omrežjih, ozemljenih z zvezdiščem.

2) Vmesnik do javnega električnega omrežja z 230/400 V in 50 Hz

3) Samo za uporabo v notranjih prostorih, naprava ne sme biti izpostavljena dežju ali snegu

4) Pri visokih temperaturah okolice lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti (derating)

Podatki, specifični za napravo	Maks. iz-menični tok	Maks. iz-menična zmogljivost	Nazivna napetost	Maks. pol-nilni tok	Teža ⁵⁾
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8,2 kg
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8,2 kg
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8,7 kg
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7,4 kg
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7,4 kg

5) S standardnim omrežnim in polnilnim kablom