

Tekniska data

Selectiva 2 kW

Nätspänning ¹⁾	~ 230 V, ± 15 %
Nätfrekvens	50/60 Hz
Nätsäkring	Maximalt 16 A
Nätkabelns minimivärsnitt	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Skyddsklass	I (med skyddsjordledare)
Maximalt tillåten nätimpedans Z_{\max} på PCC ²⁾	Ingen
Standby-förbrukning	5 W
EMC-emissionsklass	B
Mått L x B x H:	341 x 110 x 198 mm (13.43 x 4.33 x 7.8 in)
Föroreningsgrad	3
Kapslingsklass ³⁾	IP21
Överspänningskategori	III
Drifttemperatur ⁴⁾	- 20 °C till + 40 °C (- 4 °F till 104 °F)
Förvaringstemperatur	- 25 °C till + 80 °C (- 13 °F till 176 °F)
Relativ luftfuktighet	Maximalt 85 %
Maximal höjd över havet	2 000 m (6 561 ft)
Kontrollmärke	Enligt märkskylten
Produktnorm	EN62477-1

- 1) Laddaren får användas på stjärnpunktsjordade nät.
- 2) Gränssnitt för det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz
- 3) Får användas endast inomhus, får inte utsättas för regn eller snö
- 4) Vid högre omgivningstemperatur kan effekten sjunka (minskning).

Apparatspecifika data	AC-ström max	AC-effekt max	Nominell spänning	Laddningsström max	Vikt ⁵⁾
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1 550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12.79 lb)
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1 930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13.45 lb)
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2 340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13.45 lb)
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2 370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13.45 lb)
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1 550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12.79 lb)
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2 310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12.79 lb)

- 5) Med standardmässig nät- och laddkabel

Selectiva 3 kW

Nätspänning ¹⁾	~ 230 V, ± 15 %
Nätfrekvens	50/60 Hz
Nätsäkring	Maximalt 16 A
Nätkabelns minimitvärnsnitt	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Skyddsklass	I (med skyddsjordledare)
Maximalt tillåten nätimpedans Z _{max} på PCC ²⁾	Ingen
Standby-förbrukning	5 W
EMC-emissionsklass	A
Mått L x B x H:	417 x 110 x 198 mm (16.42 x 4.33 x 7.8 in)
Föroreningsgrad	3
Kapslingsklass ³⁾	IP21
Överspänningskategori	III
Drifttemperatur ⁴⁾	- 20 °C till + 40 °C (- 4 °F till 104 °F)
Förvaringstemperatur	- 25 °C till + 80 °C (- 13 °F till 176 °F)
Relativ luftfuktighet	Maximalt 85 %
Maximal höjd över havet	2 000 m (6 561 ft)
Kontrollmärke	Enligt märkskylten
Produktnorm	EN62477-1

- 1) Laddaren får användas på stjärnpunktsjordade nät.
- 2) Gränssnitt för det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz
- 3) Får användas endast inomhus, får inte utsättas för regn eller snö
- 4) Vid högre omgivningstemperatur kan effekten sjunka (minskning).

Apparatspecifika data	AC-ström max	AC-effekt max	Nominell spänning	Laddningsström max	Vikt ⁵⁾
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3 020 W	24 V	80 A	8,2 kg (18.08 lb)
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3 290 W	24 V	100 A	8,2 kg (18.08 lb)
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3 320 W	24 V	120 A	8,7 kg (19.18 lb)
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3 240 W	48 V	45 A	7,4 kg (16.31 lb)
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3 270 W	48 V	60 A	7,4 kg (16.31 lb)

- 5) Med standardmässig nät- och laddkabel