

Teknik özellikler

Selectiva 2 kW

Şebeke gerilimi ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Şebeke sigortası	maks. 16 A
Şebekeye giden kablunun asgari enine kesiti	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletkenli)
PCC'de ²⁾ izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{maks}	yok
Standby tüketim	5 W
EMU cihaz sınıfı	B
Boyutlar u x g x y	341 x 110 x 198 mm (13.43 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Kirlenme derecesi	3
Koruma derecesi ³⁾	IP21
Yüksek gerilim kategorisi	III
İşletme sıcaklığı ⁴⁾	-20 °C ila +40 °C (-4 °F ila 104 °F)
Depolama sıcaklığı	-25 °C ila +80 °C (-13 °F ila 176 °F)
Bağıl nem	maksimum % 85
Deniz seviye üzerindeki maksimum sıcaklık	2000 m (6561 ft.)
Test onay işareti	performans etiketindeki gibi
Ürün normu	EN62477-1

- 1) Cihaz, nötr noktali topraklanmış şebekelerde çalıştırılabilir.
- 2) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
- 3) Sadece oda içinde kullanılabilir, yağmura ve kara maruz bırakılmamalıdır
- 4) Çevre sıcaklığı yüksek ise güç azalabilir (Azaltma)

Cihaza özel veriler	Maks. AC akım	Maks. AC gücü	Anma gerilimi	Maks. şarj akımı	Ağırlık ⁵⁾
Selectiva 2040 2kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 2050 2kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2060 2kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2070 2kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 4020 2kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 4035 2kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12.79 lb.)

- 5) Standart elektrik ve şarj kablosuyla birlikte

Selectiva 3 kW

Şebeke gerilimi ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Şebeke sigortası	maks. 16 A
Şebekeye giden kablonun asgari enine kesiti	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletkenli)
PCC'de ²⁾ izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{maks}	yok
Standby tüketim	5 W
EMU cihaz sınıfı	A
Boyutlar u x g x y	417 x 110 x 198 mm (16.42 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Kirlenme derecesi	3
Koruma derecesi ³⁾	IP21
Yüksek gerilim kategorisi	III
İşletme sıcaklığı ⁴⁾	-20 °C ila +40 °C (-4 °F ila 104 °F)
Depolama sıcaklığı	-25 °C ila +80 °C (-13 °F ila 176 °F)
Bağıl nem	maksimum % 85
Deniz seviye üzerindeki maksimum sıcaklık	2000 m (6561 ft.)
Test onay işareti	performans etiketindeki gibi
Ürün normu	EN62477-1

- 1) Cihaz, nötr noktalı topraklanmış şebekelerde çalıştırılabilir.
- 2) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
- 3) Sadece oda içinde kullanılabilir, yağmura ve kara maruz bırakılmamalıdır
- 4) Çevre sıcaklığı yüksek ise güç azalabilir (Azaltma)

Cihaza özel veriler	Maks. AC akım	Maks. AC gücü	Anma gerilimi	Maks. şarj akımı	Ağırlık ⁵⁾
Selectiva 2080 3kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8.2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2100 3kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8.2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2120 3kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8.7 kg (19.18 lb.)
Selectiva 4045 3kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7.4 kg (16.31 lb.)
Selectiva 4060 3kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7.4 kg (16.31 lb.)

- 5) Standart elektrik ve şarj kablosuyla birlikte