

# Techniniai duomenys

„Selectiva“ 8 kW



**ĮSPĖJIMAS!** Elektros smūgis dėl srovės trikties gali būti mirtinas. Prietaisą prie elektros tinklo prijungti galima tik su B tipo likutinės srovės pertraukikliu.

Tinklo įtampa (–10 % / +30 %) * pasirinktinai:	3 ~ NPE 400 / 230 V / 50 / 60 Hz 3 ~ PE 400 / 230 V / 50 / 60 Hz
Elektros srovės saugiklis **	16 A
Minimalus elektros laido skersmuo	2,5 mm <sup>2</sup> (0,003875 col. <sup>2</sup> )
Eigos ciklas	100 %
EMS prietaisų klasė	B
Apsaugos klasė	1 apsaugos klasė
Apsaugos laipsnis ***	IP 20
Viršįtampio kategorija	III
Darbinė temperatūra ****	nuo –20 °C iki +40 °C (nuo –4 °F iki 104 °F)
Sandėliavimo temperatūra	nuo –25 °C iki +80 °C (nuo –13 °F iki 176 °F)
Santykinė drėgmė	maks. 85 %
Maksimalus aukštis virš jūros lygio	2 000 m (6561 pėd.)
Atitikties žymė	žr. tipo plokštelę
Produkto standartas	EN62477-1
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	633 x 180 x 344 mm (24,92 x 7,09 x 13,54 col.)
Svoris (su standartiniu maitinimo laidu ir kroviklio laidu)	23 kg (50,71 sv.)
Taršos lygis	3

- \*) Prietaisas yra patvirtintas naudoti su neutraliu įžemintu elektros tinklu su maksimalia išorinio laidininko nominalia įtampa 400 V. Elektrolito cirkuliacijos ir relijų plokštės funkcijoms galioja tinklo įtampos nuokrypis –10 % / +15 %.
- \*\*\*) Jei kroviklis turi 32 A saugiklį, automatinio grandinės pertraukiklio šiluminė apkrova neturi viršyti 82 000 A<sup>2</sup>s.  
Įžeminimo nuotėkio srovė turi būti mažesnė nei 3,5 mA.
- \*\*\*\*) Skirta naudoti tik patalpoje, saugoti nuo sniego ir lietaus
- \*\*\*\*\*) Esant aukštai aplinkos temperatūrai galia gali būti ribota

Laido ilgis neturi viršyti 30 m (98 pėd. 5,1 col.).

## Specifiniai prietaiso duomenys

Prietaisas	Maks. kintamo- ji srovė	Maks. kintamo- sios srovės galia	Įkrovos įtampa	Įkrovos srovė
„Selectiva 2100“	11 A	3 900 W	24 V	100 A
„Selectiva 2120“	12,5 A	4 600 W	24 V	120 A
„Selectiva 2140“	14,5 A	5 400 W	24 V	140 A
„Selectiva 2160“	10 A	6 100 W	24 V	160 A
„Selectiva 2180“	11 A	6 800 W	24 V	180 A

### Specifiniai prietaiso duomenys

Prietaisas	Maks. kintamoji srovė	Maks. kintamosios srovės galia	Įkrovos įtampa	Įkrovos srovė
„Selectiva 2200“	11 A	6 900 W	24 V	200 A
„Selectiva 4060“	12,5 A	4 600 W	48 V	60 A
„Selectiva 4075“	15 A	5 700 W	48 V	75 A
„Selectiva 4090“	11 A	6 800 W	48 V	90 A
„Selectiva 4120“	14 A	8 800 W	48 V	120 A
„Selectiva 4140“	15 A	9 500 W	48 V	140 A
„Selectiva 4160“	15,5 A	9 600 W	48 V	160 A
„Selectiva 8040“	8,5 A	5 000 W	80 V	40 A
„Selectiva 8060“	12 A	7 500 W	80 V	60 A
„Selectiva 8075“	14,5 A	9 100 W	80 V	75 A
„Selectiva 8090“	14,5 A	9 200 W	80 V	90 A

### „Selectiva“ 16 kW



**ĮSPĖJIMAS!** Elektros smūgis dėl srovės trikties gali būti mirtinas. Prietaisą prie elektros tinklo prijungti galima tik su B tipo likutinės srovės pertraukikliu.

Tinklo įtampa (–10 % / +30 %) * pasirinktinai:	3 ~ NPE 400 / 230 V / 50 / 60 Hz 3 ~ PE 400 / 230 V / 50 / 60 Hz
Elektros srovės saugiklis **	32 A
Minimalus laido skersmuo „Selectiva“ 8120 / 8140 „Selectiva“ 8160 / 8180	4 mm <sup>2</sup> (0,0062 col. <sup>2</sup> ) 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 col. <sup>2</sup> )
Eigos ciklas	100 %
EMS prietaisų klasė	B
Apsaugos klasė	1 apsaugos klasė
Apsaugos laipsnis ***	IP 20
Viršįtampio kategorija	III
Darbinė temperatūra ****	nuo –20 °C iki +40 °C (nuo –4 °F iki 104 °F)
Sandėliavimo temperatūra	nuo –25 °C iki +80 °C (nuo –13 °F iki 176 °F)
Santykinė drėgmė	maks. 85 %
Maksimalus aukštis virš jūros lygio	2 000 m (6561 pėd.)
Atitikties žymė	žr. tipo plokštelę
Produkto standartas	EN62477-1
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	647 x 247 x 392 mm (25,47 x 9,72 x 15,43 col.)
Svoris (su standartiniu maitinimo laidu ir kroviklio laidu)	34 kg (74,96 sv.)
Taršos lygis	3

\*) Prietaisas yra patvirtintas naudoti su neutraliu įžemintu elektros tinklu su maksimalia išorinio laidininko nominalia įtampa 400 V. Elektrolito cirkuliacijos ir relijų plokštės funkcijoms galioja tinklo įtampas nuokrypis –10 % / +15 %.

\*\*) Nuotėkis į žemę turi būti mažesnis nei 3,5 mA.

\*\*\*) Skirta naudoti tik patalpoje, saugoti nuo sniego ir lietaus

\*\*\*\*) Esant aukštai aplinkos temperatūrai galia gali būti ribota

Laido ilgis neturi viršyti 30 m (98 pėd. 5,1 col.).

#### Specifiniai prietaiso duomenys

Prietaisas	Maks. kin- tamoji srovė	Maks. kinta- mosios sro- vės galia	Įkrovos įtampa	Įkrovos srovė	Z <sub>maks.</sub>
„Selectiva 8120“	24,5 A	14 800 W	80 V	120 A	96 mOhm
„Selectiva 8140“	28 A	17 200 W	80 V	140 A	82 mOhm
„Selectiva 8160“	29,5 A	18 200 W	80 V	160 A	74 mOhm
„Selectiva 8180“	29,5 A	18 300 W	80 V	180 A	67 mOhm