

VIZOR 4000

Professional



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розряд	1/1/1/1
Вибір рівня захисту вручну	5-9/9-13
Рівень захисту у відкритому режимі	4
Маса	500 г
Фільтр із натуральною передачею кольорів	✓
Плавний регулятор часу затримки відкриття	0,1–2,0 с
Режим шліфування	✓
Шторки датчика	✓

Які труднощі виникають у вас під час зварювання?

Let's get connected.



АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ

Завдяки функції адаптивного регулювання рівень захисту автоматично налаштовується в діапазоні 5–13 відповідно до умов процесу зварювання.



ІДЕАЛЬНА ВИДИМІСТЬ ЗВАРНОГО ШВА

Зварювальний шолом отримав найвищий розряд (1/1/1/1) відповідно до стандарту EN 379 щодо взаємозалежності класу оптики, розсіяного світла, однорідності та кута видимості. Фільтр із натуральною передачею кольорів дає зварювальнику змогу повністю контролювати зварювальну ванну та робоче середовище.



ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ У СТЕЛЬОВОМУ ПОЛОЖЕННІ

Завдяки надійному захисту від потрапляння диму та частинок зварювальний шолом чудово підходить для використання під час стельових робіт.



ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Рівень захисту, режим шліфування й інші функції, що часто потребують налаштування під час зварювання, можна регулювати безпосередньо на зовнішній частині шолома.