

# VIZOR Air/3

## Система захисту органів дихання



### ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО БЛОКА

Коефіцієнт захисту	ТНЗ (EN 12941)
Регулювання повітряного потоку	Ступінь 1: мін. 150 л/хв. Ступінь 2: мін. 200 л/хв. Ступінь 3: мін. 250 л/хв.
Рівень шуму	макс. 70 дБА
Маса	1560 г (разом із фільтром, ремнем і акумуляторною батареєю)
Розміри	222 x 213 x 92,6 мм (Д x Ш x В)

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДЛЯ ШОЛОМІВ ІЗ ПОДАЧЕЮ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Розряд	1/1/1/1	1/1/1/2
Вибір рівня захисту вручну	5-9/9-13	8-12
Рівень захисту у відкритому режимі	4	2,5
Фільтр із натуральною передачею кольорів		✓
Плавний регулятор часу затримки відкриття	0,1–2,0 с	0,05–1,0 с
Режим шліфування		✓
Шторки датчика		✓

Які труднощі виникають у вас під час зварювання?

Let's get connected.



### НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ДИМУ

Система відфільтрує до 99,8 % небезпечних частинок із навколишнього повітря, забезпечуючи таким чином відповідність найвищому стандарту якості ТНЗ (EN 12941).



### ПОДАЧА ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ

Параметри розподілу повітря та сили повітряного потоку можна регулювати незалежно один від одного, створюючи у зварювальному шоломі ідеальний мікроклімат.



### ДО 20 ГОДИН РОБОТИ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Потужна літій-іонна акумуляторна батарея забезпечує постійний потік повітря об'ємом 150 л/хв. і тривалістю до 20 годин.



### СТАН АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА МОНІТОРИНГ ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

Звуковий і візуальний сигнал попереджає користувача про низький заряд акумуляторної батареї або про відсутність фільтра частинок, забезпечуючи найвищий можливий рівень захисту.