

Technické údaje

Selectiva 2 kW

| | |
|--|--|
| Síťové napětí ¹⁾ | ~ 230 V ±15 % |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Síťové jištění | max. 16 A |
| Minimální průřez síťového vedení | 1,5 mm ² (.002325 in ²) |
| Třída ochrany | I (s ochranným vodičem) |
| Max. přípustná síťová impedance Z_{max} na PCC ²⁾ | žádná |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 5 W |
| Emisní třída EMC | B |
| Rozměry d x š x v | 341 x 110 x 198 mm (13.43 x 4.33 x 7.8 in.) |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí ³⁾ | IP21 |
| Kategorie přepětí | III |
| Provozní teplota ⁴⁾ | -20 °C až +40 °C (-4 °F až 104 °F) |
| Skladovací teplota | -25 °C až +80 °C (-13 °F až 176 °F) |
| Relativní vlhkost vzduchu | maximálně 85 % |
| Maximální nadmožská výška | 2000 m (6561 ft.) |
| Certifikace | viz výkonový štítek |
| Výrobová norma | EN62477-1 |

- 1) Přístroj se smí provozovat v elektrických sítích s uzemněným nulovým bodem.
- 2) Rozhraní k veřejné elektrické síti 230/400 V a 50 Hz
- 3) Pouze pro použití v místnostech, přístroj nesmí být vystaven působení deště nebo sněhu.
- 4) Při vysoké okolní teplotě může dojít ke snížení výkonu (tzv. derating).

| Specifické údaje přístrojů | Proud AC max. | Výkon AC max. | Jmenovité napětí | Nabíjecí proud max. | Hmotnost ⁵⁾ |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Selectiva 2040 2kW | 8 A | 1550 W | 24 V | 40 A | 5,8 kg (12.79 lb.) |
| Selectiva 2050 2kW | 9,9 A | 1930 W | 24 V | 50 A | 6,1 kg (13.45 lb.) |
| Selectiva 2060 2kW | 12,1 A | 2340 W | 24 V | 60 A | 6,1 kg (13.45 lb.) |
| Selectiva 2070 2kW | 12,2 A | 2370 W | 24 V | 70 A | 6,1 kg (13.45 lb.) |
| Selectiva 4020 2kW | 8 A | 1550 W | 48 V | 20 A | 5,8 kg (12.79 lb.) |
| Selectiva 4035 2kW | 11,9 A | 2310 W | 48 V | 35 A | 5,8 kg (12.79 lb.) |

- 5) Se standardním síťovým a nabíjecím vedením

Selectiva 3 kW

| | |
|---|--|
| Síťové napětí ¹⁾ | ~ 230 V ±15 % |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Síťové jištění | max. 16 A |
| Minimální průřez síťového vedení | 1,5 mm ² (.002325 in ²) |
| Třída ochrany | I (s ochranným vodičem) |
| Max. přípustná síťová impedance Z _{max} na PCC ²⁾ | žádná |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 5 W |
| Emisní třída EMC | A |
| Rozměry d x š x v | 417 x 110 x 198 mm (16.42 x 4.33 x 7.8 in.) |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí ³⁾ | IP21 |
| Kategorie přepětí | III |
| Provozní teplota ⁴⁾ | -20 °C až +40 °C (-4 °F až 104 °F) |
| Skladovací teplota | -25 °C až +80 °C (-13 °F až 176 °F) |
| Relativní vlhkost vzduchu | maximálně 85 % |
| Maximální nadmožská výška | 2000 m (6561 ft.) |
| Certifikace | viz výkonový štítek |
| Výrobová norma | EN62477-1 |

- 1) Přístroj se smí provozovat v elektrických sítích s uzemněným nulovým bodem.
- 2) Rozhraní k veřejné elektrické síti 230/400 V a 50 Hz
- 3) Pouze pro použití v místnostech, přístroj nesmí být vystaven působení deště nebo sněhu.
- 4) Při vysoké okolní teplotě může dojít ke snížení výkonu (tzv. derating).

| Specifické údaje přístrojů | Proud AC max. | Výkon AC max. | Jmenovité napětí | Nabíjecí proud max. | Hmotnost ⁵⁾ |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Selectiva 2080 3kW | 15,2 A | 3020 W | 24 V | 80 A | 8,2 kg (18.08 lb.) |
| Selectiva 2100 3kW | 15,3 A | 3290 W | 24 V | 100 A | 8,2 kg (18.08 lb.) |
| Selectiva 2120 3kW | 15,6 A | 3320 W | 24 V | 120 A | 8,7 kg (19.18 lb.) |
| Selectiva 4045 3kW | 15,1 A | 3240 W | 48 V | 45 A | 7,4 kg (16.31 lb.) |
| Selectiva 4060 3kW | 15,3 A | 3270 W | 48 V | 60 A | 7,4 kg (16.31 lb.) |

- 5) Se standardním síťovým a nabíjecím vedením