

# Tekniset tiedot

## Selectiva 2 kW

Verkkojännite <sup>1)</sup>	~ 230 V, ±15 %
Verkkoataajuus	50 / 60 Hz
Pääsulake	maks. 16 A
Verkkosyöttöjohdon vähimmäispoikkipinta	1,5 mm <sup>2</sup> (.002325 in <sup>2</sup> )
Suojausluokka	I (suojajohtimella)
Suurin sallittu verkkoimpedanssi $Z_{max}$ PCC:ssä <sup>2)</sup>	ei ole
Kulutus valmiustilassa	5 W
EMC-luokitus	B
Mitat p x l x k	341 x 110 x 198 mm (13.43 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Likaantumistaso	3
Suojausluokka <sup>3)</sup>	IP21
Ylijänniteluokka	III
Käyttölämpötila <sup>4)</sup>	-20 °C – +40 °C (-4 °F – 104 °F)
Varastointilämpötila	-25 °C – +80 °C (-13 °F – 176 °F)
Suhteellinen ilmankosteus	korkeintaan 85 %
Enimmäiskorkeus merenpinnasta	2 000 m (6 561 ft.)
Hyväksyntämerkintä	tehokilven mukaan
Tuotestandardi	EN 62477-1

1) Laitetta saa käyttää nollamaadoitusverkoissa.

2) Avoimen sähköverkon liitäntä - 230 / 400 V ja 50 Hz.

3) Vain sisätilakäyttöön, ei saa altistaa sateelle tai lumelle.

4) Ympäristön korkea lämpötila voi aiheuttaa tehorasituksen pienentämistä (Derating).

Laitekohtaiset tiedot	AC-enimmäisvirta	AC-enimmäisteho	Nimellijännite	Maksimilatausvirta	Paino <sup>5)</sup>
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1 550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1 930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2 340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2 370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1 550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2 310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12.79 lb.)

5) Vakiomallisen verkko- ja latausjohdon kanssa.

**Selectiva 3 kW**

Verkköjännite <sup>1)</sup>	~ 230 V, ±15 %
Verkkotaajuus	50 / 60 Hz
Pääsulake	maks. 16 A
Verkkosyöttöjohdon vähimmäispoikkipinta	1,5 mm <sup>2</sup> (.002325 in <sup>2</sup> )
Suojausluokka	I (suojajohtimella)
Suurin sallittu verkkoimpedanssi Z <sub>max</sub> PCC:ssä <sup>2)</sup>	ei ole
Kulutus valmiustilassa	5 W
EMC-luokitus	A
Mitat p x l x k	417 x 110 x 198 mm (16.42 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Likaantumisaste	3
Suojausluokka <sup>3)</sup>	IP21
Ylijänniteluokka	III
Käyttölämpötila <sup>4)</sup>	-20 °C – +40 °C (-4 °F – 104 °F)
Varastointilämpötila	-25 °C – +80 °C (-13 °F – 176 °F)
Suhteellinen ilmankosteus	korkeintaan 85 %
Enimmäiskorkeus merenpinnasta	2 000 m (6 561 ft.)
Hyväksyntämerkintä	tehopilven mukaan
Tuotestandardi	EN 62477-1

- 1) Laitetta saa käyttää nollamaadoitusverkoissa.
- 2) Avoimen sähköverkon liitäntä - 230 / 400 V ja 50 Hz.
- 3) Vain sisätilakäyttöön, ei saa altistaa sateelle tai lumelle.
- 4) Ympäristön korkea lämpötila voi aiheuttaa tehorasituksen pienentämistä (Derating).

<b>Laitekohtaiset tiedot</b>	<b>AC-enimmäisvirta</b>	<b>AC-enimmäisteho</b>	<b>Nimellisjännite</b>	<b>Maksimilatausvirta</b>	<b>Paino <sup>5)</sup></b>
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3 020 W	24 V	80 A	8,2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3 290 W	24 V	100 A	8,2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3 320 W	24 V	120 A	8,7 kg (19.18 lb.)
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3 240 W	48 V	45 A	7,4 kg (16.31 lb.)
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3 270 W	48 V	60 A	7,4 kg (16.31 lb.)

- 5) Vakiomallisen verkko- ja latausjohdon kanssa.