

Tehniskie dati

Selectiva 8 kW



UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciens bojājumstrāvas dēļ var būt nāvējošs. Iekārtas pieslēgšanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai un vienīgi B tipa atteices strāvas automātisko slēdzi.

Tīkla spriegums (-10 % / +30 %) *	3~ NPE 400 / 230 V / 50/60 Hz
Izvēles iespēja:	3~ PE 400 / 230 V / 50/60 Hz
Elektrotīkla drošinātājs **	16 A
Elektrotīkla kabeļu minimālais šķērs griezums	2,5 mm ² (0,003875 kvadrātkollas)
Darba cikls	100 %
EMS ierīces klase	B
Aizsardzības klase	Aizsardzības klase 1
Aizsardzības klase ***	IP 20
Paaugstināta sprieguma kategorija	III
Ekspluatācijas temperatūra ***	-20 °C līdz +40 °C (-4 °F līdz 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	-25 °C līdz +80 °C (-13 °F līdz 176 °F)
Relatīvais mitrums	maksimāli 85 %
Maksimālais augstums virs jūras līmeņa	2000 m (6561 pēdas)
Atbilstības zīme	saskaņā ar datu plāksnīti
Produkta standarts	EN62477-1
Izmēri g x p x a	633 x 180 x 344 mm (24,92 x 7,09 x 13,54 collas)
Svars (ar standarta elektrotīkla un uzlādes vadiem)	23 kg (50,71 mārc.)
Piesārņojuma līmenis	3

- *) Ir atļauts lietot iekārtu uz zvaigznes slēguma nullpunkta zemējuma tīkliem ar maksimāli 400 V lielu ārējo vadu nominālo spriegumu. Elektrolītu cirkulācijas un releja kartes izvēles iespējām ir spēkā tīkla sprieguma pielāide -10% / +15%.
- **) Ja iekārtai ir 32 A drošinātājs, strāvas slēdža drošinātāja termiskais spriegums nedrīkst pārsniegt 82000 A²s. Noplūdes strāva uz zemi ir zemāka par 3,5 mA.
- ***) Izmantošanai tikai telpās, nepakļaut lietum vai sniegam
- ****) Ja ir augsta apkārtējās vides temperatūra, var rasties jaudas samazināšanās (pārveidošanās)

Maksimālais vadu garums ir 30 m (98 pēdas, 5,1 collas).

Iekārtas specifiskie dati

Iekārta	Maiņstrāva maks.	Maiņstrāvas jauda maks.	Lādēšanas spriegums	Lādēšanas strāva
Selectiva 2100	11 A	3900 W	24 V.	100 A
Selectiva 2120	12,5 A	4600 W	24 V.	120 A
Selectiva 2140	14,5 A	5400 W	24 V.	140 A
Selectiva 2160	10 A	6100 W	24 V.	160 A
Selectiva 2180	11 A	6800 W	24 V.	180 A

Iekārtas specifiskie dati

Iekārta	Maiņstrāva maks.	Maiņstrāvas jauda maks.	Lādēšanas spriegums	Lādēšanas strāva
Selectiva 2200	11 A	6900 W	24 V.	200 A
Selectiva 4060	12,5 A	4600 W	48 V	60 A
Selectiva 4075	15 A	5700 W	48 V	75 A
Selectiva 4090	11 A	6800 W	48 V	90 A
Selectiva 4120	14 A	8800 W	48 V	120 A
Selectiva 4140	15 A	9500 W	48 V	140 A
Selectiva 4160	15,5 A	9600 W	48 V	160 A
Selectiva 8040	8,5 A	5000 W	80 V	40 A
Selectiva 8060	12 A	7500 W	80 V	60 A
Selectiva 8075	14,5 A	9100 W	80 V	75 A
Selectiva 8090	14,5 A	9200 W	80 V	90 A

Selectiva 16 kW

UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciens bojājumstrāvas dēļ var būt nāvējošs. Iekārtas pieslēgšanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai un vienīgi B tipa atteices strāvas automātisko slēdzi.

Tīkla spriegums (-10 % / +30 %) *	3~ NPE 400 / 230 V / 50/60 Hz
Izvēles iespēja:	3~ PE 400 / 230 V / 50/60 Hz
Elektrotīkla drošinātājs **	32 A
Elektrotīkla kabeļu minimālais šķērsriezums	
Selectiva 8120 / 8140	4 mm ² (,0062 collas ²)
Selectiva 8160 / 8180	6 mm ² (,0093 collas ²)
Darba cikls	100 %
EMS ierīces klase	B
Aizsardzības klase	Aizsardzības klase 1
Aizsardzības klase ***	IP 20
Paaugstināta sprieguma kategorija	III
Ekspluatācijas temperatūra ***	-20 °C līdz +40 °C (-4 °F līdz 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	-25 °C līdz +80 °C (-13 °F līdz 176 °F)
Relatīvais mitrums	maksimāli 85 %
Maksimālais augstums virs jūras līmeņa	2000 m (6561 pēdas)
Atbilstības zīme	saskaņā ar datu plāksnīti
Produkta standarts	EN62477-1
Izmēri g x p x a	647 x 247 x 392 mm (25,47 x 9,72 x 15,43 collas)
Svars (ar standarta elektrotīkla un uzlādes vadiem)	34 kg (74,96 mārc.)
Piesārņojuma līmenis	3

*) Ir atļauts lietot iekārtu uz zvaigznes slēguma nullpunkta zemējuma tīkliem ar maksimāli 400 V lielu ārējo vadu nominālo spriegumu. Elektrolītu cirkulācijas un releja kartes izvēles iespējām ir spēkā tīkla sprieguma pielāide -10% / +15%.

**) Noplūdes strāva uz zemi ir zemāka par 3,5 mA.

***) Izmantošanai tikai telpās, nepakļaut lietum vai sniegam

****) Ja ir augsta apkārtējās vides temperatūra, var rasties jaudas samazināšanās (pārveidošanās)

Maksimālais vadu garums ir 30 m (98 pēdas, 5,1 collas).

Iekārtas specifiskie dati

Iekārta	Maiņstrāva maks.	Maiņstrāvas jauda maks.	Lādēšanas spriegums	Lādēšanas strāva	Z _{maks.}
Selectiva 8120	24,5 A	14800 W	80 V	120 A	96 mOhm
Selectiva 8140	28 A	17200 W	80 V	140 A	82 mOhm
Selectiva 8160	29,5 A	18200 W	80 V	160 A	74 mOhm
Selectiva 8180	29,5 A	18300 W	80 V	180 A	67 mOhm