

## ACTIVA SELLER 30A

/ Alimentação de energia profissional em salas de exposição



/ O Activa Seller oferece a solução para baterias de veículos descarregadas na sala de exposição, em apresentações de veículos. Um software especialmente desenvolvido evita ciclos de carga e descarga e protege a bateria de arranque. Com 30 ampères é garantido um abastecimento confiável de energia, durante a apresentação do veículo e na entrega de veículos novos aos clientes. Modelo compacto e manuseio simples garantem uma fácil aplicação.

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

/ Para a carga e conservação da carga de todas as baterias de arranque de chumbo (chumbo-ácido, chumbo-cálcio, cálcio/cálcio, chumbo-prata, gel, AGM, EFB, MF, Hybrid) bem como para o abastecimento de energia do veículo.

/ Abastecimento de energia baseado na Tecnologia Active Inverter. Um software especialmente desenvolvido, combina as vantagens da curva característica IUoU e um modo de abastecimento externo de energia para tratar a bateria com o máximo de cuidado possível. Esta tecnologia evita ciclos de carga e descarga numa bateria de arranque e preserva a capacidade da bateria.

/ Segurança absoluta para veículo, equipamentos eletrônicos de bordo e bateria através de segurança eletrônica, proteção contra curto-circuito, proteção eletrônica contra inversões de polaridade, desligamento de segurança e proteção contra sobrecarga térmica.

/ Modelo compacto permite o armazenamento seguro embaixo do veículo ou no compartimento do motor.

/ Modelo sem ventoinha evita ruídos perturbadores na sala de vendas, durante o abastecimento de energia e carga da bateria.

/ Conexão de alimentação e de carregamento plugável. Os cabos podem ser conduzidos através de aberturas mínimas para o compartimento do motor ou porta-malas para a bateria, ou para o Activa Seller.

/ O Protetor de borda de borracha faz com que o equipamento se torne antiderrapante e evite danos na pintura, bem como depressões nos veículos de exposição.

/ Construção especial de carcaça permite a aplicação de um sistema de travamento-T (por ex., fechadura-Kensington) e assim oferece proteção ideal antirroubo.

/ Manuseio simples através de Plug & Charge.

/ Economia de energia graças a um grau de eficiência de 96%.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

/ Apresentação de veículos na sala de exposição e em estreias de veículos, bem como entrega de veículos a clientes para carros, motocicletas, trailers e máquinas agrícolas.



## DADOS TÉCNICOS DO ACTIVA SELLER

Corrente de carga	30 A
Tensão da bateria	12 V
Tensão da rede +/- 15%	230 V (50/60Hz)
Curva característica de carga	Abastecimento de energia com fase IUoU/ fase operação de conservação
Grau de proteção	IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertical)
Dimensões (C x L x A)	270 x 168 x 100 mm
Peso	2,4 kg
Símbolo de verificação	CE
Fusível de rede de ação lenta	16 A
Classe de emissão EMV	B

Informações sobre outras opções podem ser obtidas mediante solicitação.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.

/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais de 1.000 patentes concedidas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de nossos recursos é a base do nosso negócio.

Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v03 Jul 2014 PB

Fronius do Brasil Comércio  
Indústria e Serviços Ltda  
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3389  
Vila Nogueira, Diadema, SP  
CEP: 09990-080  
Brasil  
Telefone +55 11 3563-3800  
Fax +55 11 3563-3777  
[vendas.carregadores@fronius.com](mailto:vendas.carregadores@fronius.com)  
[www.fronius.com.br](http://www.fronius.com.br)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
Telefone +43 7242 241-0  
Fax +43 7242 241-952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)