

VIZOR 4000 Plus



DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja	1/1/1/2
Wybór stopnia ochrony ręczny	8-12
Stopień ochrony w stanie otwartym	2,5
Masa	482 g
Filtr barw rzeczywistych	✓
Bezstopniowy regulator czasu otwarcia	0,05 s - 1,0 s
Tryb szlifowania	✓
Suwak czujnika	✓

A jakie jest Twoje wyzwanie
w spawalnictwie?

Let's get connected.



RZECZYWISTE POSTRZEGANIE BARW

Specjalnie zaprojektowany filtr ultrafioletu i podczerwieni zapewnia rzeczywiste postrzeganie barw i wnosi kolory do światła spawacza.



DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ, UMOŻLIWIAJĄCA WYKONYWANIE PRAC SZLIFIERSKICH I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Kaseta zabezpieczenia przed oślepieniem ze stopniem ochrony 2,5 w stanie jasnym definiuje od nowa warunki widoczności dla spawacza. Oznacza to lepszą orientację w środowisku pracy, podczas wykonywania prac szlifierskich i późniejszej kontroli spoiny.



IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ POWYŻEJ WYSOKOŚCI GŁOWY

Kształt przyłbicy spawalniczej umożliwiający odprowadzanie oparów i cząstek sprawia, że nadaje się ona doskonale również do zastosowań powyżej wysokości głowy.



ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Ustawienia stopnia ochrony, trybu szlifierskiego i inne funkcje, które trzeba często dostosowywać podczas spawania, mogą być dokonywane bezpośrednio na zewnątrz na przyłbicy.