

VIZOR 4000

Profesional



DATOS TÉCNICOS

Clasificación	1/1/1/1
Selección del grado de protección manual	5-9/9-13
Grado de protección en modo abierto	4
Peso	500g
Filtro de color verdadero	✓
Regulador de retraso de apertura continua	0,1 s – 2,0 s
Modo de esmerilado	✓
Guía del sensor	✓

¿Cuál es su desafío de soldadura?

Let's get connected.



AJUSTE AUTOMÁTICO DEL GRADO DE PROTECCIÓN

La regulación adaptable del grado de protección ajusta automáticamente el grado de protección dentro del rango de 5 a 13 para adaptarse al proceso de soldadura.



VISTA PERFECTA DEL CORDÓN DE SOLDADURA

El casco de soldadura ha logrado la clasificación más alta (1/1/1/1) de EN 379 para la clase óptica, luz dispersada, homogeneidad y dependencia del ángulo de visualización. El filtro de color realista permite que el soldador tenga el mejor control posible del charco de soldadura y del entorno de trabajo.



IDEAL PARA APLICACIONES POR ENCIMA DE LA CABEZA

Gracias al diseño repelente de humo y partículas, el casco de soldadura es adecuado para usarse en aplicaciones por encima de la cabeza.



OPERACIÓN SIMPLE

El grado de protección, modo de esmerilado y otras funciones que con frecuencia necesitan ser adaptadas al soldar pueden ajustarse directamente en la parte exterior del casco.