

## VIZOR 4000 PROFESSIONAL

/ Przyłbica spawalnicza z funkcją automatycznej regulacji stopnia przyciemnienia



/ Nowa przyłbica Vizer 4000 Professional to doskonała ochrona dla spawacza sprawiająca, że wykonywanie każdej pracy spawalniczej, niezależnie od pozycji, jest jeszcze bezpieczniejsze, wydajniejsze, dokładniejsze i wygodniejsze. Wyjątkową nowością w tym modelu jest możliwość wyboru między automatycznym i ręcznym trybem pracy. W trybie automatycznym następuje automatyczne ustawienie stopnia przyciemnienia w zakresie od SL (Shade Level) 5 do SL 13. Dodatkowy czujnik jasności mierzy intensywność światła emitowanego przez łuk spawalniczy i zapewnia optymalną widoczność spoiny.



- 1** Suwak czujnika: do zmiany kąta rejestracji światła otoczenia z 80° na 60°
- 2** Tryb Auto: adaptacyjna regulacja stopnia przyciemnienia automatycznie ustawia odpowiedni stopień przyciemnienia w zakresie od SL 5 do SL 13
- 3** Tryb szlifowania: w tym trybie kasetka jest nieaktywna i pozostaje w stanie rozjaśnienia (stopień przyciemnienia 4)
- 4** Zakresy stopni przyciemnienia: SL 5–9 i SL 9–13
- 5** Regulator czułości: dostosowuje czułość czujników do warunków otoczenia i własnych preferencji
- 6** Wyświetlacz odwzorowujący rzeczywiste barwy: najlepszy widok na spoinę dzięki zastosowaniu filtra odwzorowującego rzeczywiste barwy
- 7** Soft Delay: wywołuje płynne otwarcie kasetki z przejściem od ściemnienia do rozjaśnienia z nową funkcją przyciemniania



## MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

/ Do urządzenia VIZOR 4000 dostępna jest cała paleta rozszerzeń, umożliwiających idealne sprostanie wymogom danego spawacza:

- / Aparat nadmuchowy z filtrem (dostępny także w zestawie z przyłbicą)
- / Zestaw przyłbicy przemysłowej
- / Regulacja ostrości widzenia w dioptriach
- / Opaska chroniąca kark i głowę (skórzana)

## NUMERY KATALOGOWE

42,0510,0197	Vizor 4000 Professional
42,0510,0199	Vizor 4000 Air/3 Professional
42,0510,0196	Zestaw do modyfikacji Vizor 4000 Air/3 Professional
42,0510,0024	Szybka nakładana (5 szt. w zestawie)
42,0510,0092	Wewnętrzna szybka nakładana (5 szt. w zestawie)

## DANE TECHNICZNE

Stopnie przyciemnienia	4/5-9 lub 4/9-13
Klasy optyczne	1/1/1/1
Masa całkowita	500 g
Czas przełączania (ściemniania)	0,170 ms w temperaturze pokojowej 0,110 ms w temperaturze 55°C
Normy	CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, zgodność z CSA Z94.3
Wielkość osłony	90 × 110 × 7 mm / 3,55 × 4,33 × 0,28" 50 × 100 mm / 1,97 × 3,94" (pole widzenia)
Napięcie zasilające	Ogniwa solarne 2 wymienne baterie litowe 3 V (CR2032)



/ Vizor 4000 Air/3 Professional — zestaw ochrony dróg oddechowych z przyłbicą i filtrem nadmuchu

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### **DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.**

/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem w dziedzinie innowacyjności. Razem z 3700 pracownikami na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego dowodem jest ponad 800 przyznanych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v06 Apr 2016 PL

Fronius Polska Sp. z o.o.  
ul. Gustawa Eiffel'a 8  
44-109 Gliwice  
Polska  
Telefon + 48 32 621 07 00  
Fax +48 32 621 07 01  
[sales.poland@fronius.com](mailto:sales.poland@fronius.com)  
[www.fronius.pl](http://www.fronius.pl)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
Telefon +43 7242 241-0  
Fax +43 7242 241-953940  
[sales@fronius.com](mailto:sales@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)