



Wels, 25 kwietnia 2018

STOPIEŃ OCHRONY FRONIUS SYMO 10.0-3-M – 20.0-3-M

Fronius International GmbH

niniejszym zaświadcza, że następujące falowniki spełniają wymagania stopnia ochrony IP 66 zgodnie z normą EN PN 60529.

Falowniki dopuszczone do instalacji na zewnątrz budynku:

Typ falownika	Stopień ochrony
Fronius Symo 10.0-3-M	IP 66
Fronius Symo 12.5-3-M	IP 66
Fronius Symo 15.0-3-M	IP 66
Fronius Symo 17.5-3-M	IP 66
Fronius Symo 20.0-3-M	IP 66

Aby uniknąć dodatkowego obciążenia termicznego falowników przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się instalację urządzenia Fronius Symo 10.0-3-M – 20.0-3-M w miejscu zacienionym, np. pod modułami słonecznymi lub pod zwisem dachowym. Ponadto należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji montażu dotyczącej wyboru miejsca instalacji.

Fronius International GmbH

Business Unit Solar Energy
Froniusplatz 1
A-4600 Wels

DI Dr. Martin Heidl
Head of Systems Technology